

ダンプトラック

# HD285TN-5



- ✓ 30t,18m<sup>3</sup>積ダンプトラック
- ✓ 高出力エンジンによる生産性の向上
- ✓ 頑強なフレーム・ベッセル
- ✓ 抜群の基本性能と操作性
- ✓ 作業性・安全性を向上させる充実の装備



## 仕様

項目	単位	仕様	
性能	最大積載量	kg	30,000
	空車質量	kg	20,675
	車輛総重量	kg	50,750
	バッセル容量(山積)	m <sup>3</sup>	18.0(2:1)
	最高走行速度	km/h	47
	最小回転半径	mm	7,200(最外輪中心)
	登坂能力	%(度)	35(19.5)
	ダンプ角度	度	61
寸法	全長	mm	6,990
	全幅	mm	3,265
	全高	mm	3,595
	バッセル高さ	mm	3,040
	最低地上高	mm	435
エンジン	名称	-	コマツSA6D125E-2-G
	出力	kW(PS)/min <sup>-1</sup>	235(320)/2,100
	総排気量	L(cc)	11,040(11,040)
	黒煙浄化装置形式	-	セラミックマフラー
ブレーキ	主ブレーキ形式	-	エアオーバハイドロリック式ディスクブレーキ
	駐車ブレーキ形式	-	スプリングブレーキ
	補助ブレーキ形式	-	エキゾースト+油冷多板ディスク式
サスペンション	形式	-	ハイドロニューマチック式
タイヤ	サイズ-本数	-	16.00-R25 6本
容量	作動油タンク	L	110
	燃料タンク	L	380

## 外形図

